

EVOGuard®C5-MAX Industriel

EVOGuard® C5-MAX Industriel / ADA280-070-000



DESCRIPTION

Les écrans EVOGuard®C offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements. L'écran de classe optique 1 offre une vision panoramique avec une déformation minimale.

Compatible with *EVO® helmet models, the C5-MAX visor offers up to AT rated impact and features an integral chinguard for added coverage. L'EVOGuard® C5 Max doit être utilisé dans le cadre d'un ensemble de protection contre les arcs électriques qui comprend également des vêtements et des gants de protection contre les arcs électriques.

*Excluding EVO®6100 range.

OPTIONS

EVOGuard® C5-MAX Industriel (ADA280-070-000)

Écran EVOGuard® C5-MAX K&N – Compatible avec l'EVO® VISTA® (ADA280-070-00C)

NORMES

EN 166 • EN 170 • GS-ET-29



INFORMATIONS TECHNIQUES



RADIATION PROTECTION BREAKDOWN filtering effect
Scale Number
2C



LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lens Shade number
1,2



Manufacturer's Trademark
JSP Dagger



High Energy Impact resists a 6 mm, 0.86g ball @ 190 m/s
Maximum protection for face shields
A - Only to be fitted to EVO® helmets



Protection from Liquid Splash
3

Arc Flash Protection Class
1: Jusqu'à 4kA, ou 155kJ / m2 ou 3.7 cal / cm2



Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets
(optional)
9



Resistance to fogging (optional)
N



BSI Kitemark
Oui



Product Weight
216g



Kit
Livré avec trois types d'accroches : pour EVO 2,3,5,
DS, Lite, Skyworker. EVO8/EVOLite Badgeholder
Arms.



Optical Class (1 – Class 1 – High quality for regular use. 2 –
Class 2 – Medium quality for occasional use. 3 – Class 3 –
Low quality for exceptional use)
1



The letter T, immediately after the mechanical strength
symbol, authorises use for high speed particles at extreme
temperatures. (-5°C and +55°C) Optional
T



Protection Against Short Circuit Electric Arc
8



Visible Light Transmittance (VLT)
0: ≥ 75%



Resistance to Surface Damage by Fine Particles (optional)
K



Visor Length
21.5 cm

Material
Visière en polycarbonate



Recyclable
Oui

UI
https://www.jspgo.com/UI-HD/UI_EVOGuard/UI-Pages/InstructionImages.png

CARACTÉRISTIQUES



Compatibilité

La gamme EVOGuard® a été spécialement conçue pour être compatible avec des demi-masques, des masques, des lunettes de vue ainsi que les coquilles anti-bruit pour casque Sonis®.



Impact

Wide range of high performance visors offering up to A rated impact resistance when fitted to a safety helmet and medium energy impact protection with the EVOGuard® browguard.



Protection contre l'arc électrique

Le modèle EVOGuard® C5 MAX répond aux exigences de la norme GS-ET-29, assurant la protection des yeux et du visage contre un risque d'arc électrique : GS-ET-29 de Classe 1, 4kA (155KJ/m² cal/cm²).



Vision

L'écran de classe optique 1 offre une vision panoramique avec une déformation minimale, idéal pour une utilisation confortable toute la journée.



Couverture

Les écrans EVOGuard® offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements. Les écrans EVOGuard® MAX offrent une excellente couverture grâce au retour menton intégral.



Protection UV

La visière filtre les rayons UV nocifs pour protéger les yeux tout en offrant une haute transmission de la lumière et une meilleure reconnaissance des couleurs.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspgo.com / Web: www.jspgo.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspgo.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 23 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E

TÉLÉCHARGEMENTS

- [Pack d'images \(ZIP\)](#)
- [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 23 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

