



Chemische bescherming

ULTRANITRIL 381

Veelvuldig contact | ultracomfortabel dragen

Maximum comfort voor standaard chemische bescherming



CHEMISCHE BESCHERMING
TYPE A



EN388

3111A



EN ISO 374-1

TYPE A
AJKLOPT



EN ISO 374-5



EN407

X1XXXX



CATEGORIE 3

G2
ISO 18889



0334

HANDIGHEID

EN ISO 21420:
5/5

SPECIFIEKE VOORDELEN



Thermische bescherming

- Verbeterd comfort en thermische isolatie, dankzij de katoenvlokken voering



Comfort

- Extreem soepel, dankzij de unieke Mapa Professionnel Multi-lagen methode



Productiviteit

- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur



Extra voordelen

- Beschikbaar in verpakking voor verkoopautomaten



Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde plastic verpakking, Gerecyclede verpakking
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Automotive & mechanische industrie
- Chemische industrie
- Andere sectoren
- Landbouw

TOEPASSINGEN

- Spuitmengsels preparaat
- Behandeling van pesticiden
- Tankvulling
- Toepassing van pesticiden en sproeien
- Beheer van pesticidenafval
- Reiniging van procesapparatuur
- Mengen van chemische producten
- Hanteren van vaten met chemische producten (oplosmiddelen)
- Manipuleren van afsluiters
- Laboratoriumtests



Chemische bescherming

ULTRANITRIL 381

Veelvuldig contact | ultracomfortabel dragen

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
PRESTATIELEVEL (X = NIET GETEST)	
3 1 1 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand

EN407	BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)
PRESTATIELEVEL (X = NIET GETEST)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Weerstand tegen grote metaalspat
	Kleine druppels gesmolten metaal
	Weerstand tegen stralingswarmte
	Weerstand tegen convectiewarmte
	Weerstand tegen contactwarmte
	Beperkte vlamverspreiding

EN ISO 374-1	SPECIEFIEKE CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A	
	A: Methanol
	J: n-Heptaan
	K: Natronloog 40%
	L: Zwavelzuur
	O: Ammoniak 25%
	P: Waterstofperoxide 30%
	T: Formaldehyde 37%

	BESCHERMING TEGEN PESTICIDEN
G2	
ISO 18889	
	G2: Verdunde en geconcentreerde pesticiden / Mechanisch risico

EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Bescherming tegen bacteriën en schimmels

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Textielversterking Mapa Technologie
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Nitril
Manchet karakteristiek	Feston manchet
Kleuren van de handschoenen	Groen
Lengte (cm)	36
Dikte (mm)	0.95
Maatvoering	7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	7.6E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	2.9E+10 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	12 paren/zak 72 paren/karton
------------	---------------------------------

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/08/18/1663
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France