



Chemische bescherming

ALTO 405 ACTIVATED

Veelvuldig contact | gemiddelde draagtijd



CHEMISCHE BESCHERMING
TYPE B



EN388
2110X



EN ISO 374-1
TYPE B
KMT



EN ISO 374-5
VIRUS



EN 421



CATEGORIE 3
CE
0334

HANDIGHEID
EN ISO 21420:
5/5

Vloeistofdichte handschoen met Pylote's antibacteriële technologie, die kruisbesmetting door virussen & bacteriën beperkt

SPECIFIEKE VOORDELEN



Beschermende laag

- Bescherming van de gebruiker: handen worden beschermd tegen virussen en veelgebruikte agressieve chemicaliën
- Bescherming van het oppervlak: Vernietiging van 99%* van alle VIRUSSEN (ISO 21702:2019) en 99,99%** van alle BACTERIËN (JIS Z 2801 standard)



Comfort

- Goede grip dankzij de anti-slip reliëf structuur aan de buitenkant
- Tactiele gevoeligheid, dankzij de verminderde dikte van de handschoenen
- Gevlokt katoen zorgt voor extra comfort en opname van transpiratie



Duurzaamheid

- De antimicrobiële werking is actief gedurende de verwachte levensduur van de handschoen



Extra voordelen

- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- De werkzame stoffen van de biociden worden geproduceerd door middel van groene chemie



Zorg voor het milieu

- Gerecyclede verpakking, Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Automotive & mechanische industrie
- Lokale autoriteiten (schoonmaak)
- Gezondheid
- Luchtvaartindustrie
- Andere sectoren
- Productie
- HORECA

TOEPASSINGEN

- Algemene schoonmaaktaken in ziekenhuizen en klinieken
- Werken met composietmaterialen (harsen)
- Algemene schoonmaaktaken in openbare ruimten
- Hanteren van huishoudelijke detergenten
- Hanteren van agressieve chemische producten
- Industriële reiniging, onderhoud
- Verfspuiten
- Algemene schoonmaaktaken in openbare gelegenheden (hotels, restaurants, catering)



Chemische bescherming

ALTO 405 ACTIVATED

Veelvuldig contact | gemiddelde draagtijd

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
2 1 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand
EN ISO 374-1	SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN
TYPE B	
EN 421	RADIOACTIEVE BESMETTING
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
VIRUS	Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Gevlokt
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Neopreen en natuurlijke latex
Manchet karakteristiek	Rechte manchet
Kleuren van de handschoenen	Blauw Geel
Lengte (cm)	33
Dikte (mm)	0.7
Maatvoering	6 7 8 9 10
Oppervlakteweerstand (O)	7.8E+12 Ω
Verticale weerstand (O)	4.2E+12 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 10 paren/zak 100 paren/karton
------------	--

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/05/18/0950
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France