



Chemische bescherming

BUTOFLEX 651

korte slijtage

Ultieme specifieke chemische bestendigheid



CHEMISCHE BESCHERMING
TYPE A

EN388



0010X

EN ISO 374-1



TYPE A
ABCILMNOS

EN ISO 374-5



EN 16350



CATEGORIE 3



0334

HANDIGHEID

EN ISO 21420:
5/5

SPECIFIEKE VOORDELEN



Bescherming van elektronisch apparaat tegen elektrostatische ontlading (ESD)

- In overeenstemming met de eis van de norm EN 16350, norm voor beschermende handschoenen - Elektrostatische eigenschappen: <1,0 10E5



Comfort

- Unieke flexibiliteit en handvaardigheid



Bescherming van de huid

- Hoogste specifieke chemische bescherming, voor zeer corrosieve zuren, keton, esters en amine derivaten.



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

INDUSTRIEËN

- Mechanische industrie
- Chemische industrie
- Cosmetische en farmaceutische industrie

TOEPASSINGEN

- Verwerken en ontvetten van metaal
- Samenstellen van verf, vernis, hars en inkt
- Hanteren en overpakken van chemische producten
- Steekproeftrekken van chemische producten
- Hanteren in laboratoria



Chemische bescherming

BUTOFLEX 651

korte slijtage

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
0 0 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand

EN ISO 374-1 SPECIEFIEKE CHEMISCHE STOFFEN



TYPE A

A: Methanol
B: Aceton
C: Acetonitril
I: Ethyl-acetaat
L: Zwavelzuur
M: Salpeterzuur 65%
N: Azijnzuur 99%
O: Ammoniak 25%
S: Fluorwaterstof 40%

EN 16350 BESCHERMING TEGEN STATISCHE ELEKTRICITEIT



EN ISO 374-5 MICRO-ORGANISMES

Bescherming tegen bacteriën en schimmels



PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Glad
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Butyl
Manchet karakteristiek	Opgerolde manchet
Kleuren van de handschoenen	Zwart
Lengte (cm)	37
Dikte (mm)	.56
Maatvoering	7 8 9 10
Oppervlakteweerstand (O)	< 1E+05 Ω
Verticale weerstand (O)	2.15 E+05 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 6 paren/karton
------------	------------------------------

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/08/18/2132
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France