



Thermische bescherming

TEMPDEX 710

Temperatuur onder 150 °C | Droge omgevingen

Hoge vingergevoeligheid en thermische bescherming

SPECIFIEKE VOORDELEN



Comfort

- Dun, anatomisch gevormde handschoen garandeert vingergevoeligheid



Duurzaamheid

- Geschikt om langdurig te dragen: uitstekende schuurweerstand



Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand aan het lakken



Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %



EN388



4111X

EN407



X1XXXX

CATEGORIE 2



HANDIGHEID

EN ISO 21420:
5/5

INDUSTRIEËN

- Bouw (HVAC)
- Andere sectoren
- Keramische- en plasticindustrie

TOEPASSINGEN

- Onderhoud pipes, bestek
- Hanteren van composietmaterialen na warmtebehandeling
- Hanteren van hete leidingen
- Hanteren van heet staal na lassen
- Hanteren van vormen in de keramische industrie



Thermische bescherming

TEMPDEX 710

Temperatuur onder 150 °C | Droge omgevingen

LEGENDE

EN388		MECHANISCHE GEVAREN				
		PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)				
4	1	1	1	X		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	
						Bescherming tegen stoten (facultatief)
						Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
						Perforatieweerstand
						Scheurweerstand
						Weerstand tegen snijden
						Schuurweerstand

EN407		BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)				
		PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)				
X	1	X	X	X	X	
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	
						Weerstand tegen grote metaalspat
						Kleine druppels gesmolten metaal
						Weerstand tegen stralingswarmte
						Weerstand tegen convectiewarmte
						Weerstand tegen contactwarmte
						Beperkte vlamverspreiding

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielverstevinging
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Punten
Materiaal	Zandkorrel nitril
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleuren van de handschoenen	Zwart Geel
Maatvoering	7 9 11
Oppervlakteweerstand (O)	4.0E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	2.3E+12 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 10 paren/zak 50 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/12/18/3062
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE