



Thermische bescherming

TEMPDEX 720

Temperatuur onder 150 °C | Droge omgevingen



SNIJBESCHERMING
NIVEAU B



ISO 13997:
7 N

HANDIGHEID
EN ISO 21420:
5/5

Behendigheid en snijweerstand voor optimale thermische bescherming

SPECIFIEKE VOORDELEN



Snijbescherming

- Gebreide aramidevezels zorgen voor bescherming tegen snijwonden



Thermische bescherming

- Comfort en isolatie van de badstof binnenkant



Duurzaamheid

- Langere gebruiksduur: goede weerstand tegen schuring



Productiviteit

- Speciale nitril-gripcoating vergemakkelijkt het werken in matig vette omgevingen



Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

INDUSTRIEËN

- Mechanische industrie
- Andere sectoren
- Rubberindustrie

TOEPASSINGEN

- Vulkaniseren, ontvormen, vormen, enz.
- Werken met hete, scherpe en olieachtige onderdelen
- Hanteren van hete leidingen
- Hanteren van heet staal na lassen
- Hanteren van vormen in de keramische industrie



Thermische bescherming

TEMPDEX 720

Temperatuur onder 150 °C | Droge omgevingen

LEGENDE

EN388		MECHANISCHE GEVAREN					
		PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)					
4	X	4	3	B			
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P		
						Bescherming tegen stoten (facultatief)	
						Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997	
						Perforatieweerstand	
						Scheurweerstand	
						Weerstand tegen snijden	
						Schuurweerstand	

EN407		BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)					
		PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)					
X	2	X	X	X	X		
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4		
						Weerstand tegen grote metaalspat	
						Kleine druppels gesmolten metaal	
						Weerstand tegen stralingswarmte	
						Weerstand tegen convectiewarmte	
						Weerstand tegen contactwarmte	
						Beperkte vlamverspreiding	

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Tricot thermische bescherming
Weefseldichtheid	10
Buitenafwerking	Punten
Materiaal	Nitril
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleuren van de handschoenen	Zwart Oranje
Maatvoering	7 9 11
Oppervlakteweerstand (O)	1.6E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	7.5E+11 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 72 paren/karton
------------	-------------------------------

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/09/19/2717 update 02-16/04/2024
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE