




PROTECCIÓN AUDITIVA  
HEARING PROTECTION  
PROTECTION AUDITIVE

# CLIMAX 9-P



FICHA TÉCNICA  
DATASHEET  
FICHE TECHNIQUE



# CLIMAX 9-P

## DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

El protector auditivo CLIMAX 9-P ha sido especialmente diseñado para proteger de forma óptima al usuario contra la exposición continuada a elevado ruido, reduciendo sus efectos perjudiciales.

CLIMAX 9-P earmuffs have been especially designed for optimum protection of the user against continuous exposure to loud noise, reducing its harmful effects. Ideal for full-time work in noisy environments.

Le protecteur auditif CLIMAX 9-P a été spécialement conçu pour protéger de manière optimale l'utilisateur contre l'exposition continue au bruit élevé, en réduisant ses effets nocifs.

## CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

### Arnés:

Fabricado con polipropileno. Diseño ajustable para adaptarse a diferentes morfologías de usuarios

### Casquetes:

Copa de polipropileno resistente. Incluye una capa de espuma fonoabsorbente en el interior. Almohadilla de espuma de poliuretano flexible, fijada al contorno del casquete mediante una tapa.

### Harness:

Manufactured with polypropylene. Adjustable design to adapt to different morphologies of users.

### Caps:

Resistant polypropylene cup. Includes a layer of sound-absorbing foam on the inside. Flexible polyurethane foam pad, fixed to the contour of the cap by means of a cap

### Harnais:

Fabriqu  en polypropyl ne. Conception r glable pour s'adapter aux diff rentes morphologies des utilisateurs.

### Capuchons :

Coupelle en polypropyl ne r sistant. Comprend une couche de mousse insonorisante   l'int rieur. Coussin en mousse de polyur thane flexible, fix  au contour de la coiffe au moyen d'un capuchon.



 0,200 kg.

# CLIMAX 9-P

## VALORES DE ATENUACIÓN / ATTENUATION VALUES / VALEURS D'ATTÉNUATION

| Frecuencia en Hz<br>Frequency in Hz<br>Fréquence en Hz                           | 63Hz  | 125Hz  | 250Hz  | 500Hz  | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Atenuación media en dB<br>Average Attenuation in dB<br>Atténuation moyenne en dB | 16dB  | 12,5dB | 19,4dB | 27,7dB | 30,3dB | 28,4dB | 39,5dB | 32,6dB |
| Desviación típica en dB<br>Standard deviation in dB<br>Écart type en dB          | 8,2dB | 4,4dB  | 4,2dB  | 5,1dB  | 5,8dB  | 4,3dB  | 4,4dB  | 6,2dB  |
| Valor APV en dB<br>Average APV value in dB<br>Valeur APV en dB                   | 7,8dB | 8,1dB  | 15,2dB | 22,6dB | 24,5dB | 24,1dB | 35,1dB | 26,4dB |

|           |           |           |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>H</b>  | <b>M</b>  | <b>L</b>  | <b>SNR</b> |
| <b>27</b> | <b>23</b> | <b>16</b> | <b>25</b>  |

## MARCADO / MARKING / MARQUAGE

| Climax 9-P | SNR 25dB                 | EN 352-1:2020 | CE            | 2777                           |
|------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Modelo     | Relación señal-ruido     | Normativa     | Certificado   | Núm. de Laboratorio            |
| Model      | Signal to noise ratio    | Norm          | Certification | Control body number            |
| Modèle     | Rapport signal sur bruit | Normatif      | Certification | Numéro d'organisme de contrôle |



### CERTIFICACIÓN - ENSAYOS

**CERTIFICACIÓN UE**  
Reglamento (UE) 2016/425  
Norma: EN 352-1:2020  
Organismo de control: 2777

### CERTIFICATION - TEST

**EU CERTIFICATION**  
Regulation (EU) 2016/425  
Norm: EN 352-1:2020  
Control body number: 2777

### CERTIFICATION - TESTS

**CERTIFICATION UE**  
Règlement (UE) 2016/425  
Norme: EN 352-1:2020  
Numéro de l'organisme de contrôle: 2777