



CASCO
HELM

PRODUCTBLAD
DATASHEET



5-RS



5-RS CASCO HELM

Omschrijving Description

De Climax 5-RS veiligheidshelm is ontworpen en vervaardigd om een optimale bescherming tegen stoten te bieden tegen voorwerpen zoals stenen, dakpannen en andere voorwerpen met een vergelijkbaar gewicht, evenals tegen elektrische ontladingen tot 1000Vac of 1500Vdc.



The Climax 5-RS safety helmet has been designed and manufactured to ensure optimal impact protection from objects such as stones, roofing tiles, bricks and other items of similar weight as well as from electrical discharges up to 1000Vac or 1500Vdc.



Kenmerken Characteristics

Helmschaal

De helmschaal is gemaakt van geïnjecteerd polyethyleen met een hoge dichtheid. Het schaaloppervlak is glad, met dubbele ribben over de lengte en een stevige rib met driehoekige doorsnede die de helm meer stijfheid geeft. De helm heeft ook een vizier in het midden en een waterrand rond de resterende omtrek. Het interieur van de schaal bevat zes behuizingen om het harnas te bevestigen.

Harnas

Het harnas is gemaakt van geïnjecteerd lineair polyethyleen met een hoge impactabsorptiecapaciteit. Het harnas bevat een hoofdband, nekband en zes bufferbanden. De hoofdband is aan de voorkant bedekt met een stoffen zweetband. De hoogte kan worden aangepast met twee verschillende standen.

Bestand tegen temperaturen: -20 °C / + 50 °C

Helmet shell

The helmet shell is manufactured of high-density injected polyethylene. The shell surface is smooth, with twin ribs along the length and a solid rib of triangular cross-section that provide greater rigidity to the helmet. The helmet also has a visor in the middle and a water rim around the remaining perimeter. The interior of the shell contains six housings to attach the harness.

Harness

The harness is manufactured of injected linear polyethylene with high impact absorption capacity. The harness contains a head strap, neck strap and six buffering straps. The head strap is covered in the front with a fabric sweat band. The height can be adjusted with two different positions.

Ranging temperatures: -20 °C / + 50 °C

Kleuren Colors



Gewicht Weight

0,325 Kg

Test / CE Certificering / Keuringsinstantie Test / CE Certification / Notified body

CE Certificering
Normen: EN 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002 Verordening (EU) 2016/425
Keuringsinstantie nr: N°0161

CE Certification
Norms: EN 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002 Regulation (EU) 2016/425
Notified Body nr: N°0161